



Системы безопасности

- Спринклерная система защиты люльки
- Сухотруб оснащен клапаном избыточного давления
- Автоматическое устройство ограничения рабочей области
- Ультразвуковые датчики системы предупреждения столкновений люльки
- Датчик перегрузки люльки
- Гидрозамки на всех цилиндрах
- Аварийное резервное управление

Соответствие стандартам:

- ISO 9001
- Европейский стандарт prEN 1777 для подъемников
- Одобрение Европейской Директивой (по оборудованию) для подъемников
- Электрическая система соответствует стандарту ЕЭС
- Управление обладает уровнем защиты IP54 согласно IEC529

Пожарный телескопический подъемник с лестницей TJ-540F

на шасси Mercedes Benz Actros 3335/45 (6x4)

Заказчик: Главное управление МЧС Украины в г. Киеве

Основные характеристики:

Экипаж: 1+2

Максимальная рабочая высота: 54 м

Максимальный боковой вылет: 23 м

Максимальная нагрузка в корзине: 400 кг

Максимальный размах аутригеров: 5500 мм

Оснащен двумя пультами управления



Лафетный ствол: Akron StreamMaster 3578

Подача воды: 3780 л/мин

Дальность подачи воды: 80 м

Пожарный насос: Godiva WSB 3010

Номинальная производительность насоса: 3000 л/ми

Номинальное давление насоса: 10 бар

Система пеносмешения: 3-6%